



## Geostar G5

Cena brutto	<b>60 691,89 zł</b>
Cena netto	<b>49 343,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>151.683</b>
Producent	<b>Leister</b>

### Opis produktu

Szybka, profesjonalna zgrzewarka samojezdna z klinem z kanałem kontrolnym do zgrzewania folii hydro- i geoizolacyjnych stosowanych w budownictwie ziemnym do izolacji składowisk, zbiorników i nasypów.

Nowoczesna konstrukcja ramy i napędów umożliwia skuteczne zgrzewanie folii budowlanych z prędkością nawet do 12 m/min. Parametry zgrzewania są regulowane w układzie zamkniętym (temperatura, prędkość) a docisk ręcznie do 1500N. Dodatkowo, Leister GEOSTAR jest wyposażony w podwozie z regulacją wysokości oraz cyfrowy pomiar docisku i napięcia sieciowego.

Kompaktowa budowa, duża moc i łatwa obsługa czynią zgrzewarkę Leister GEOSTAR niezastąpionym partnerem w budownictwie ziemnym.

- Szybkość zgrzewania do 12 m/min
- Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (siła docisku, temperatura, prędkość zgrzewania, napięcie).
- Błyskawiczna opcja wymiany klina grzewczego
- Regulowana wysokość podwozia dla bezproblemowego zgrzewania w ciężkich warunkach

**W zestawie:** zgrzewarka Leister GEOSTAR, skrzynia transportowa, klucze hex 3 szt., szczotka do czyszczenia klina, instrukcja obsługi.

Wtyczka  
Napięcie (V)  
Moc (W)  
Prędkość zgrzewania (m/min)  
Temperatura (°C)  
Siła docisku (N)  
Szerokość zgrzewu (mm)  
Grubość folii (mm)  
  
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)  
Waga (kg)

#### Leister GEOSTAR G5 - PE/PP, klin 90x50mm

Nr katalogowy: 151.683  
Euro  
230  
2800  
0,8 - 12 (Poziom 1: 0.8 - 6 / Poziom 2: 1.5 - 12)  
80 - 420  
do 1500  
2 x 15  
0,8-3,0 (klin miedziany HD-PE, PP, LD-PE, TPO, FPO)  
0,8-3,0 (klin stalowy PCV-P)  
482 x 278 x 269  
16,4