



## Geostar G7 LQS

Cena brutto	<b>77 851,62 zł</b>
Cena netto	<b>63 294,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>155.152</b>
Producent	<b>Leister</b>

### Opis produktu

Samojezdna zgrzewarka do folii hydro- i geoizolacyjnych. Leister GEOSTAR to szybki, profesjonalny automat wyposażony w klin z kanałem kontrolnym, polecany w szczególności do realizacji dużych projektów budowlanych, w tym do izolacji składowisk i zbiorników foliami o grubości od 1,5 do 3 mm z PP, LDPE, TPO i FPO. Kompaktowa budowa, duża moc i łatwa obsługa czynią zgrzewarkę Leister GEOSTAR niezastąpionym partnerem w budownictwie ziemnym.

#### GEOSTAR z LQS - Leister Quality System już jest!

Leister Quality System to innowacyjne rozwiązanie, które wyznacza całkowicie nowe standardy jakościowe dla wykonawstwa projektów inżynierskich związanych z układaniem warstw geo- i hydroizolacyjnych. Teraz wykonawca, inspektor i inwestor otrzymują do dyspozycji wysokiej jakości dokumentację powykonawczą!

LQS to moduł elektroniczny zintegrowany w zgrzewarce, który zapisuje na bieżąco wszystkie parametry zgrzewania: temperaturę, prędkość, siłę docisku, współrzędne geograficzne wg. norm DVS. Dodatkowo, zgrzewarki wyposażone w LQS dysponują dźwiękowym sygnalizatorem przekroczenia zadanych parametrów zgrzewania. Wszystkie dane można w dowolnym momencie wyeksportować bezprzewodowo na telefon komórkowy lub komputer PC.

#### Rozwiązanie LQS oferuje wszystkim uczestnikom projektu:

- możliwość natychmiastowego zlokalizowania błędów, w tym nieszczelności i słabych zgrzewów
- określenie położenia wszystkich połączeń geomembrany
- weryfikację długości i jakości wykonanych zgrzewów oraz wydajności pracy

Leister GEOSTAR G5 LQS i GEOSTAR G7 LQS prezentują nowy standard zgrzewania geomembran. Zgrzewarki GEOSTAR to:

- Doskonała jakość zgrzewów dzięki regulacji parametrów w układzie zamkniętym
- Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (siła docisku, temperatura, prędkość zgrzewania, napięcie).
- Możliwość samodzielnej wymiany klina w przypadku awarii
- Regulowana wysokość podwozia
- Możliwość samodzielnej zmiany przełożeń (szybkie /wolne)

**W zestawie:** zgrzewarka Leister GEOSTAR LQS, skrzynia transportowa, klucze hex 3szt., szczotka do czyszczenia klina.

	<b>Leister GEOSTAR G5 LQS</b>	<b>Leister GEOSTAR G7 LQS</b>
	Nr katalogowy: 156.135	Nr katalogowy: 155.152
Wtyczka	Euro	Euro
Napięcie (V)	220 - 240	220 - 240
Moc (W)	2800	2800
Prędkość zgrzewania (m/min)	0.8 - 12	0.8 - 12
Temperatura (°C)	80 - 460	80 - 460
Siła docisku (N)	0 - 1500	0 - 1500

**Leister GEOSTAR G5 LQS****Leister GEOSTAR G7 LQS**

Szerokość zgrzewu (mm)  
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)  
Waga (kg)  
Klasa ochrony  
Znak zgodności  
Dodatkowe informacje

Nr katalogowy: 156.135  
2 x 15  
482 x 278 x 269  
16.4  
I  
CE  
Klin 90 x 50 mm

Nr katalogowy: 155.152  
2 x 15  
482 x 278 x 269  
17.7  
I  
CE