



miniwelder geo2

Cena brutto	15 194,19 zł
Cena netto	12 353,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	154.880
Producent	Weldy

Opis produktu

Przeznaczenie:

Zgrzewarka miniwelder geo2 jest przeznaczona do zgrzewania na zakładkę cieńszych membran geo: LDPE, HDPE, PP, PVC, EVA. Jakikolwiek inne użycie lub użycie wykraczające poza opisane powyżej uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Obszary zastosowania:

Inżynieria lądowa, składowiska odpadów, drogi ekspresowe, prace hydroizolacyjne, zbiorniki, sztuczne akwenty i budowa stawów, produkcja pokrowców, hodowle ryb, rolnictwo, zbiorniki na biogaz, itp.

Opcje:

Stalowe rolki dociskowe z kanałem kontrolnym, GEO typu klinowego, rolki dociskowe, zewnętrzne rolki napędowe, sprężyny dociskowe brązowe.

Uwagi: W przypadku zgrzewania materiałów wykonanych z PVC należy użyć specjalnego urządzenia ze stalowym klinem.

Dane techniczne

Typ	geo2	
Napięcie	V~	230
Pobór mocy	W	800
Częstotliwość	Hz	50/60
Temperatura maks. klina grzewczego	°C	480
Szerokość zgrzewu (geo2 z kanałem kontrolnym)	mm	12 / 12 / 12
Poziom dźwięku	LpA (dB)	60
Materiał klina do zgrzewania	miedź	
Masa	kg	3,9
Prędkość	m/min	0,4 – 7,5
Grubość materiału (w zależności od typu materiału)	mm	0,5 – 1,5
Maks. zakładka	mm	100
Znak zgodności	CE	
Stopień ochrony I	⊕	

Dane techniczne i specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedzenia.