



Twinny T5

Cena brutto	53 993,31 zł
Cena netto	43 897,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	164.222
Producent	Leister

Opis produktu

Twinny T5 to następcą zgrzewarki Leister Twinny T do zgrzewania folii geo- i hydroizolacyjnych. Twinny T5 to bezpieczna i szybka zgrzewarka do cienkich jak i grubszych geomembran (0,5 do 2,5 mm). Dzięki ergonomicznej konstrukcji, intuicyjnej obsłudze i prędkości zgrzewania do 8 m/min. urządzenie sprawdzi się wszędzie tam gdzie zależy nam na czasie i jakości wykonanych zgrzewów.

- Prędkość zgrzewania prawie o 50% wyższa niż w Twinny T (od 0,8 do 8 m/min.)
- Cyfrowy wyświetlacz prędkości, temperatury i ilości powietrza.
- Mechaniczne zabezpieczenie przed nadmiernym dociskiem
- Intuicyjna obsługa

W zestawie: zgrzewarka Leister TWINNY T5, walizka transportowa, szczotka do czyszczenia dysz, zapasowe bezpieczniki.

	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw połowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / rolki silikon / 50 mm
	Nr katalogowy: 164.222	Nr katalogowy: 164.224	Nr katalogowy: 164.226	Nr katalogowy: 164.228	Nr katalogowy: 164.230
Napięcie (V)	230	230	230	230	230
Moc (W)	3450	3450	3450	3450	3450
Częstotliwość min-maks (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prędkość zgrzewania (m/min)	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8	0.8 - 8
Temperatura (°C)	560	560	560	560	560
Siła docisku (N)	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000	maks 1000
Zakres regulacji przepływu powietrza (%)	45-100	45-100	45-100	45-100	45-100
Szerokość zgrzewu (mm)	50mm (2 x 15mm, z kanałem kontrolnym)	50mm (2 x 15mm, z kanałem kontrolnym)	50mm	50mm	50mm
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259	323 x 360 x 259

	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / z kanałem kontrolnym / rolki ostre / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi długa / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / 50 mm / zestaw polowy	Leister Twinny T5 230V / 3450W / dysza kombi krótka / bez kanału kontrolnego / rolki silikon / 50 mm
	Nr katalogowy: 164.222	Nr katalogowy: 164.224	Nr katalogowy: 164.226	Nr katalogowy: 164.228	Nr katalogowy: 164.230
Waga (kg)	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
Klasa ochrony	I	I	I	I	I
Znak zgodności	CE	CE	CE	CE	CE
Dodatkowe informacje	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.	Silnik szczotkowy maks. 12.000 obr/min.