



Unifloor 500

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 23 411,82 zł |
| Cena netto | 19 034,00 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | 14 dni |
| Numer katalogowy | 169.612 |
| Producent | Leister |

Opis produktu

Niezawodny automat do spawania wykładzin z tworzyw sztucznych (PVC, CV, PUR, linoleum, posadzki ESD itd.). UNIFLOOR 500 to następca spawarek do wykładzin podłogowych z serii UNIFLOOR E/S. Dzięki systemowi automatycznego pozycjonowania dyszy może być ona podnoszona i opuszczana poprzez naciśnięcie przycisku start. UNIFLOOR 500 posiada wbudowany wyłącznik, który przerywa spawanie i podnosi dyszę po zbliżeniu się do ściany.

Model jest wyposażony w szereg udogodnień, które decydują o precyzji i estetyce łączeń oraz wygodzie pracy.

- Precyzyjna regulacja temperatury i prędkości z wyświetlaczem wartości bieżących i zadanych
- Automatyczne zakończenie spawania po zbliżeniu się do ściany (zatrzymanie i uniesienie dyszy)
- Automatyczne opuszczenie dyszy przy starcie
- System zapobiegający przepaleniu wykładziny – brak możliwości opuszczenia rozgrzanej dyszy podczas postoju

W zestawie: automat do spawania wykładzin Leister UNIFLOOR 500, rozwijak do drutu spawalniczego, przymiar do pozycjonowania dyszy, obcęgi do sznurka, waliszka transportowa, klucz imbusowy, klucz torx.

| | Leister UNIFLOOR 500 | Leister UNIFLOOR 500 (Wtyk CEE) |
|--|-----------------------------|--|
| | Nr katalogowy: 169.612 | Nr katalogowy: 169.613 |
| Napięcie (V) | 230 | 230 |
| Moc (W) | 2300 | 2300 |
| Prędkość zgrzewania (m/min) | 0.7 - 7.5 | 0.7 - 7.5 |
| Temperatura (°C) | 100 - 560 | 100 - 560 |
| Zakres regulacji przepływu powietrza (%) | 45 - 100 | 45 - 100 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 562 x 289 x 440 | 562 x 289 x 440 |
| Waga (kg) | 15.5 | 15.5 |
| Certyfikacja | CCA | CCA |
| Klasa ochrony | I | I |
| Znak zgodności | CE | CE |