



## Uniplan 310 - 40mm

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>22 907,52 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>18 624,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>14 dni</b>        |
| Numer katalogowy | <b>179.083</b>       |
| Producent        | <b>Leister</b>       |

### Opis produktu

UNIPLAN 310 to podstawowy model zgrzewarki samojezdnej do zgrzewania tkanin, plandek, banerów i folii termoplastycznych. Model 310 to odświeżona wersja urządzenia UNIPLAN 300. W stosunku do poprzednika został wyposażony w m.in. nową grzałkę i dyszę zgrzewającą (+25% wyższa prędkość zgrzewania) oraz zmodyfikowaną belką podwozia, która zdecydowanie poprawia stabilność podczas jazdy. Już w podstawowej wersji zgrzewarka umożliwia wykonanie praktycznie każdego rodzaju zgrzewu. Dostępne wersje z dyszą 20, 30 i 40 mm

Leister UNIPLAN 310 jest wyposażony w:

- Szczotkowy silnik dmuchawy (do 12,500 obr/min.)
- Wygodną, precyzyjną regulację temperatury, prędkości zgrzewania oraz przepływu powietrza
- Czytelny panel sterujący, umożliwiający precyzyjną obsługę i regulację parametrów
- Mechanizm bezpiecznego wsuwania dyszy

W zestawie: zgrzewarka Leister UNIPLAN 310, uchwyt do przenoszenia, 2 przestawne rolki podwozia, dodatkowa belka montażowa rolek - trapezowa, walizka transportowa.

|  | Leister UNIPLAN<br>310, dysza 40 mm                    | Leister UNIPLAN<br>310, dysza 30 mm                    | Leister UNIPLAN<br>310, dysza 20 mm                    |
|--|--|--|--|
|  | Nr katalogowy: 179.083                                 | Nr katalogowy: 179.084                                 | Nr katalogowy: 179.085                                 |
| <b>Napięcie (V)</b>                    | 230  | 230  | 230  |
| <b>Moc (W)</b>                         | 3450   | 3450   | 3450   |
| <b>Częstotliwość min-maks (Hz)</b>     | 50/60  | 50/60  | 50/60  |
| <b>Prędkość zgrzewania (m/min)</b>     | 1 – 16   | 1 – 16   | 1 – 16   |
| <b>Temperatura (°C)</b>                | 100 – 620  | 100 – 620  | 100 – 620  |
| <b>Poziom emisji hałasu (dB)</b>       | 70   | 70   | 70   |
| <b>Szerokość zgrzewu (mm)</b>          | 40   | 30   | 20   |
| <b>Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)</b> | 500 x 310 x 300  | 500 x 310 x 300  | 500 x 310 x 300  |
| <b>Waga (kg)</b>                       | 15   | 15   | 15   |
| <b>Klasa ochrony</b>                   | II   | II   | II   |
| <b>Znak zgodności</b>                  | CE   | CE   | CE   |
| <b>Dodatkowe informacje</b>            | Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 12,500 obr/min.) | Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 12,500 obr/min.) | Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 12,500 obr/min.) |