



## Uniplan 510 - 20mm

Cena brutto	<b>29 255,55 zł</b>
Cena netto	<b>23 785,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>179.088</b>
Producent	<b>Leister</b>

### Opis produktu

Niezależnie od tego, czy zgrzewasz plandeki samochodowe lub folie basenowe, produkujesz hale namiotowe lub drukujesz reklamy wielkoformatowe, UNIPLAN 510 to skuteczne i sprawdzone rozwiązanie. Leister UNIPLAN 510 to szybka, kompaktowa zgrzewarka do banerów, plandek i tkanin termoplastycznych. Jest to odświeżona wersja UNIPLAN 500. Wyróżnia się m.in. nową grzałką i dyszą zgrzewającą (20 - 30 % wyższa prędkość zgrzewania od UNIPLAN 500, UNIPLAN 300, UNIPLAN S/E) oraz zmodyfikowaną belką podwozia, która zdecydowanie poprawia stabilność podczas jazdy przy wysokiej prędkości zgrzewania. Dostępne wersje z dyszą 2, 3 i 4 cm.

UNIPLAN 510 jest wyposażony w:

- Wydajny, bezszczotkowy silnik dmuchawy (do 18000 obr/min.)
- Szybki silnik napędowy do 16 m/min.!
- Precyzyjną regulację temperatury, prędkości zgrzewania i przepływu powietrza z możliwością zapisu programu zgrzewania i automatyczne wychładzanie
- Podnośnik materiału ułatwiający bezpieczne wsuwanie dyszy
- Dodatkową prowadnicę do zgrzewania kieszeni i krawędzi pod oczka

W porównaniu do UNIPLAN 310:

- oferuje ~ 30% wyższą prędkość zgrzewania dzięki bezszczotkowemu silnikowi dmuchawy
- posiada programator z pamięcią ustawień i automatyczne wychładzanie grzałki
- dodatkowe wyposażenie w zestawie

**W zestawie:** zgrzewarka Leister UNIPLAN 510, 2 ciężarki z mocowaniem, podnośnik materiału, zawijak do podwijania do krawędzi i wgrzewania linek, przymiar do pozycjonowania dyszy, krótki uchwyt do prowadzenia z regulowanym mocowaniem. 2 przestawne rolki podwozia, dodatkowa belka montażowa rolek - trapezowa, walizka transportowa.

	Leister UNIPLAN 510, dysza 40 mm	Leister UNIPLAN 510, dysza 30 mm	Leister UNIPLAN 510, dysza 20 mm
	Nr katalogowy: 179.086	Nr katalogowy: 179.087	Nr katalogowy: 179.088
<b>Napięcie (V)</b>	230	230	230
<b>Moc (W)</b>	3450	3450	3450
<b>Prędkość zgrzewania (m/min)</b>	1 – 16	1 – 16	1 – 16
<b>Temperatura (°C)</b>	100 – 620	100 – 620	100 – 620
<b>Szerokość zgrzewu (mm)</b>	40	30	20
<b>Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)</b>	500 x 310 x 300	500 x 310 x 300	500 x 310 x 300
<b>Waga (kg)</b>	16	16	16
<b>Klasa ochrony</b>	II	II	II
<b>Znak zgodności</b>	CE	CE	CE
<b>Dodatkowe informacje</b>	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)