



Uniplan 510 - 30mm

Cena brutto	29 874,24 zł
Cena netto	24 288,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	179.087
Producent	Leister

Opis produktu

Niezależnie od tego, czy zgrzewasz plandeki samochodowe lub folie basenowe, produkujesz hale namiotowe lub drukujesz reklamy wielkoformatowe, UNIPLAN 510 to skuteczne i sprawdzone rozwiązanie. Leister UNIPLAN 510 to szybka, kompaktowa zgrzewarka do banerów, plandek i tkanin termoplastycznych. Jest to odświeżona wersja UNIPLAN 500. Wyróżnia się m.in. nową grzałką i dyszą zgrzewającą (20 - 30 % wyższa prędkość zgrzewania od UNIPLAN 500, UNIPLAN 300, UNIPLAN S/E) oraz zmodyfikowaną belką podwozia, która zdecydowanie poprawia stabilność podczas jazdy przy wysokiej prędkości zgrzewania. Dostępne wersje z dyszą 2, 3 i 4 cm.

UNIPLAN 510 jest wyposażony w:

- Wydajny, bezszczotkowy silnik dmuchawy (do 18000 obr/min.)
- Szybki silnik napędowy do 16 m/min.!
- Precyzyjną regulację temperatury, prędkości zgrzewania i przepływu powietrza z możliwością zapisu programu zgrzewania i automatyczne wychładzanie
- Podnośnik materiału ułatwiający bezpieczne wsuwanie dyszy
- Dodatkową prowadnicę do zgrzewania kieszeni i krawędzi pod oczka

W porównaniu do UNIPLAN 310:

- oferuje ~ 30% wyższą prędkość zgrzewania dzięki bezszczotkowemu silnikowi dmuchawy
- posiada programator z pamięcią ustawień i automatyczne wychładzanie grzałki
- dodatkowe wyposażenie w zestawie

W zestawie: zgrzewarka Leister UNIPLAN 510, 2 ciężarki z mocowaniem, podnośnik materiału, zawijak do podwijania do krawędzi i wgrzewania linek, przymiar do pozycjonowania dyszy, krótki uchwyt do prowadzenia z regulowanym mocowaniem. 2 przestawne rolki podwozia, dodatkowa belka montażowa rolek - trapezowa, walizka transportowa.

	Leister UNIPLAN 510, dysza 40 mm	Leister UNIPLAN 510, dysza 30 mm	Leister UNIPLAN 510, dysza 20 mm
	Nr katalogowy: 179.086	Nr katalogowy: 179.087	Nr katalogowy: 179.088
Napięcie (V)	230	230	230
Moc (W)	3450	3450	3450
Prędkość zgrzewania (m/min)	1 – 16	1 – 16	1 – 16
Temperatura (°C)	100 – 620	100 – 620	100 – 620
Szerokość zgrzewu (mm)	40	30	20
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	500 x 310 x 300	500 x 310 x 300	500 x 310 x 300
Waga (kg)	16	16	16
Klasa ochrony	II	II	II
Znak zgodności	CE	CE	CE
Dodatkowe informacje	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)	Dmuchawa o zwiększonej wydajności (do 18000 obr/min.)