



## Uniroof ST - 40mm

Cena brutto	<b>19 479,51 zł</b>
Cena netto	<b>15 837,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>153.600</b>
Producent	<b>Leister</b>

### Opis produktu

#### Leister UNIROOF ST 40mm

Szybka, poręczna zgrzewarka samojezdna do folii hydroizolacyjnych m.in. z PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO i PIB. Konstrukcja zgrzewarki UNIROOF zapewnia maksymalny komfort prac dekarskich zarówno na dachach płaskich jak i skośnych. Dzięki przesuwanej belce podwozia, UNIROOF zgrzewa bezproblemowo zakładki w miejscach trudno dostępnych, na atykach i do 10 cm od ogniomurków. Wersja ST jest wyposażona w szczotkowy silnik dmuchawy, sterowanie temperaturą i przepływem powietrza potencjometrami. Wersja AT posiada bezobsługowy silnik bezszczotkowy oraz precyzyjną regulację temperatury w układzie zamkniętym poprzez wyświetlacz parametrów.

- Błyskawiczna regulacja ustawień podwozia
- Bezbłędna jakość zgrzewów
- Napęd zintegrowany w rolce dociskowej
- Optymalna konstrukcja dla komfortu prac dekarskich
- Cyfrowa regulacja prędkości, temperatury i siły wydmuchu
- Bezszczotkowy, bezobsługowy silnik napędu
- Manualne sterowanie prędkością, temperaturą i siłą wydmuchu
- Szczotkowy silnik dmuchawy
- Prosta obsługa potencjometrami
- Zdecydowanie większa wydajność w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami
- Stała prędkość zgrzewania bez względu na wahania napięcia

#### Dane techniczne:

Napięcie 230V~

Moc 3450W

Temperatura 100 - 620°C

Prędkość zgrzewania: 1 - 10m/min.

Przepływ powietrza 45 - 100l/min

Szerokość zgrzewu 40mm

Zgrzewane materiały: PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (inne materiały na życzenie)

Wymiary dł. x szer. x wys. 475 x 244 x 260mm

Waga 17,5 inkl. Kabel + Zusatzgewichten kg

Klasa ochrony I



---

Znak zgodności CE