



Weldplast S2 - PVC

Cena brutto	37 967,64 zł
Cena netto	30 868,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	135.724
Producent	Leister

Opis produktu

WELDPLAST S2 - PVC to najnowszy model wytłaczarki ręcznej z obustronnym podajnikiem drutu, butem spawalniczym i uchwytem prowadzącym (dla osób leworęcznych). Kompaktowy WELDPLAST S2 - PVC wyposażony jest również w zabezpieczenie zimnego startu oraz cyfrowy panel sterujący do nastawiania i kontroli wszystkich parametrów pracy. Doskonała ergonomia i wydajność sprawiają, że wytłaczarka WELDPLAST S2 - PVC nie ma sobie równych.

Dane techniczne:

Napięcie: 230V

Moc: 3000W

Częstotliwość: 50 HZ

Przepływ powietrza (20 s. C) ok. 320 l/m

Wydajność zgrzewania (PVC) 1,5 - 2,7 kg/h

Materiał: PVC-U, HD-PE, LD-PE, PP

Wejście Ø 4 mm kg/h PVC-U: 1.5 -2.7 |PE: 1.0 -2.3 |PP: 0.9 -2.0

Wejście Ø 3 mm kg/h PVC-U: 0.9 -1.7 |PE: 0.6 -1.3 |PP: 0.5 -1.2

Grubość ścianki: 8 - 35 mm

Folie: >1 mm

Waga: 5,8 kg

Długość: 450 mm

LEISTER

The suitable welding shoe for every application

WELDPLAST S2 PVC/S4/S6



Seam geometries



Fillet weld seam



V-seam / X-seam



Overlap seam



Corner outside seam



Corner seam



Leister External Air System (EA)


K-5/6 EA Fillet weld, 5-6 mm Article No.: 146.235	K-8/10 EA Fillet weld, 8/10 mm Article No.: 146.236	K-15 EA Fillet weld, 15 mm Article No.: 146.231	K-20 EA Fillet weld, 20 mm Article No.: 146.232	K-25 EA Fillet weld, 25 mm Article No.: 146.233
K-30 EA Fillet weld, 30 mm Article No.: 146.234	V-5/6 EA V-seam, 5/6 mm Article No.: 146.248	V-8/10 EA V-seam, 8/10 mm Article No.: 146.249	V-12 EA V-seam, 12 mm Article No.: 146.243	V-15 EA V-seam, 15 mm Article No.: 146.244
UBL-25 EA Overlap seam, 25 mm Article No.: 146.241	UBL-35 EA Overlap seam, 35 mm Article No.: 146.242	UBL-40 EA Overlap seam, 40 mm Article No.: 146.899	V-20 EA V-seam, 20 mm Article No.: 146.245	V-25 EA V-seam, 25 mm Article No.: 146.246
V-30 EA V-seam, 30 mm Article No.: 146.247	CD-8 EA Corner outside, 8 mm Article No.: 146.642	CD-10 EA Corner outside, 10 mm Article No.: 146.644	CD-12 EA Corner outside, 12 mm Article No.: 146.646	CD-15 EA Corner outside, 15 mm Article No.: 146.652
CL-14 EA Corner seam, Ø 14 mm Article No.: 146.230	CS-20 EA Corner seam, Ø 20 mm Article No.: 146.218	45° angled adapter S4/S6 WP S4 Article No.: 144.904 WP S6 Article No.: 144.905	90° angled adapter S4/S6 WP S4 Article No.: 145.704 WP S6 Article No.: 145.705	Welding not de-ester for 1 reel Article No.: 144.095
Pre-heat reflector Article No.: 136.231				

Leister Technologies AG

Switzerland / www.leister.com

Wydajność Extruderów LEISTER

kg/h



Wydajność zależy od zastosowanego tworzywa!